



**OFERTA PRZYCZEPA PANELOWA W PEŁNI ALUMINIOWA POLMAR**  
**OFFER FOR FULLY ALUMINIUM PANEL FLOOR TRAILER POLMAR**

**SPECYFIKACJA ORAZ PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE / SPECIFICATION AND BASIC EQUIPMENT**

<b>Szerokość zewnętrzna: 2100mm / External width: 2100mm</b>
<b>Dopuszczalna masa całkowita: 2700 kg - 3500 kg / Permissible gross weight: 2700 kg - 3500 kg</b>
<b>Układ jezdny AL-KO - 3 osie (tridem) / AL-KO chassis system - 3 axle (tridem)</b>
<b>Amortyzatory każdej osi - 6szt. / Axles shock absorbers - 6 items</b>
<b>Koło podporowe AL-KO - 500 KG / AL-KO jockey wheel 500kg</b>
<b>Koła stalowe - 7szt. ( w tym jedno zapasowe ) / Steel wheels - 7 items ( spare wheel included )</b>
<b>Rama przyczepy wraz z dyszlem aluminiowa / Aluminium trailer frame</b>
<b>Podłoga wykonana z lekkich paneli aluminiowych otworowanych zakutych nierdzewną wkładką / Aluminium panel floor with holes and reinforced with stainless inserts</b>
<b>Profil boczny aluminiowy identyczny jak na zabudwie POLMAR oklejany folią w wybranym kolorze* / Aluminium side profile foil wrapped in selected color*.</b>
<b>Aluminiowe trapy wjazdowe frezowane antypoślizgowe o wymiarach 3000x330x40mm zabezpieczone mechanizmem manualnym centralnie ryglującym - 2szt. / Milled anti-slip aluminum entrance ramps secured with a manual central locking mechanism in size 3000x330x40mm - 2 items</b>
<b>Oświetlenie tylne zespolone oraz obrysowe LED / Combined rear lighting and LED contour lighting</b>
<b>Kliny pod koła 4szt. / Tire blockade - 4 items</b>
<b>Skryznia narzędziowa z tworzywa sztucznego DAKEN - 2szt. / DAKEN plastic tool box - 2 items.</b>
<b>Uruchamiane dźwignią tylne stopy podporowe stabilizujące przyczepę podczas załadunku - 2sz. / Automatic rear support feet stabilizing the trailer during loading - 2 items.</b>
<b>Dodatkowe trapy wjazdowe do przejazdu z przyczepy na zabudowę zabezpieczone mechanizmem manualnym centralnie ryglującym - 2szt. / Additional entrance ramps for the passage from the trailer to the platform secured with a manual central locking mechanism</b>
<b>Certyfikat VDI 2700-8.1:2024 (8 rygli blokujących koło + 8 pasów) VDI 2700-8.1:2024 certificate (8 tire blockades + 8 belts)</b>

WARIANT KÓŁ / WHEELS TYPE	DŁUGOŚĆ PRZESTRZENI ROBOCZEJ / WORKING SPACE LENGTH	MASA WŁASNA / VEHICLE MASS	CENA NETTO PLN / PLN NETTO PRICE
195/50 R13 C	ok. 8500mm	1060kg	47 500
195/50 R13 C	ok. 8000mm		46 500
195/50 R13 C	ok. 7000mm		45 000
195/50 R13 C	ok. 6000mm		42 800
195/50 R10 C	ok. 8500mm	1050kg	47 500
195/50 R10 C	ok. 8000mm		46 500
195/50 R10 C	ok. 7000mm		45 000
195/50 R10 C	ok. 6000mm		42 800

WYPOSAŻENIE DODATKOWE / OPTIONAL EQUIPMENT	CENA / PRICE
<b>Felga aluminiowa ( dopłata do 7 szt. ) / Aluminium rims - 7 items</b>	3500
<b>Układ jezdny KNOTT / KNOTT Chassis system</b>	2000
<b>Zaczep ze stabilizatorem toru jazdy ** / Track stabilizer **</b>	2350
<b>Koło podporowe składane aut. KNOTT / Automatic KNOTT jockey wheel</b>	500
<b>Przyciągarka ręczna / Manual winch</b>	1600
<b>Zmiana szerokości zewnętrznej na / Width change to:</b>	
<b>1. 2200mm</b>	1300
<b>2. 2300mm</b>	1950
<b>3. 2400mm</b>	2650

\* odcień koloru może się różnić od zamówionego, \*\*Zamontowanie zaczepu ze stabilizatorem oraz amortyzatorów osi wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa jazdy oraz umożliwia homologowanie przyczepy do maksymalnej prędkości 100km/h

+ 48 606 314 979 | [biuro@pwpolmar.pl](mailto:biuro@pwpolmar.pl) | [www.pwpolmar.pl](http://www.pwpolmar.pl)