



OFERTA PRZYCZEPA PANELOWA W NA STALOWEJ RAMIE
OFFER FOR ALUMINIUM PANEL FLOOR AND STEEL CHASSIS TRAILER

SPECYFIKACJA ORAZ PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE / SPECIFICATION AND BASIC EQUIPMENT

Szerokość zewnętrzna: 2100mm / External width: 2100mm
Dopuszczalna masa całkowita: 2700 kg - 3500 kg / Permissible gross weight: 2700 kg - 3500 kg
Układ jezdny AL-KO - 3 osie (tridem) / AL-KO chassis system - 3 axle (tridem)
Amortyzatory każdej osi - 6szt. / Axles shock absorbers - 6 items
Koło podporowe AL-KO - 500 KG / AL-KO jockey wheel 500kg
Koła stalowe - 7szt. (w tym jedno zapasowe) / Steel wheels - 7 items (spare wheel included)
Rama przyczepy wraz z dyszlem stalowa - cynkowana / steel trailer frame
Podłoga wykonana z lekkich paneli aluminiowych otworowanych zakutych nierdzewną wkładką / Aluminium panel floor with holes and reinforced with stainless inserts
Profil boczny aluminiowy identyczny jak na zabudwie POLMAR oklejany folią w wybranym kolorze* / Aluminium side profile foil wrapped in selected color*.
Aluminiowe trapy wjazdowe frezowane antypoślizgowe o wymiarach 3000x330x40mm zabezpieczone mechanizmem manualnym centralnie ryglującym - 2szt. / Milled anti-slip aluminum entrance ramps secured with a manual central locking mechanism in size 3000x330x40mm - 2 items
Oświetlenie tylne zespolone oraz obrysowe LED / Combined rear lighting and LED contour lighting
Kliny pod koła 4szt. / Tire blockade - 4 items
Skryznia narzędziowa z tworzywa sztucznego DAKEN - 2szt. / DAKEN plastic tool box - 2 items.
Uruchamiane dźwignią tylne stopy podporowe stabilizujące przyczepę podczas załadunku - 2sz. / Automatic rear support feet stabilizing the trailer during loading - 2 items.
Dodatkowe trapy wjazdowe do przejazdu z przyczepy na zabudowę zabezpieczone mechanizmem manualnym centralnie ryglującym - 2szt. / Additional entrance ramps for the passage from the trailer to the platform secured with a manual central locking mechanism
3 - punktowe pasy transportowe zabezpieczający transportowany pojazd - 8szt. / 3 - point anchor belts - 8 items

WARIANT KÓŁ / WHEELS TYPE	DŁUGOŚĆ PRZESTRZENI ROBOCZEJ / WORKING SPACE LENGHT	MASA WŁASNA / VEHICLE MASS	CENA NETTO PLN / PLN NETTO PRICE
195/50 R13 C	ok. 8500mm	1060kg	39 000
195/50 R13 C	ok. 8000mm		38 500
195/50 R13 C	ok. 7000mm		38 000
195/50 R13 C	ok. 6000mm		37 800
195/50 R10 C	ok. 8500mm	1050kg	39 000
195/50 R10 C	ok. 8000mm		38 500
195/50 R10 C	ok. 7000mm		38 000
195/50 R10 C	ok. 6000mm		37 800

WYPOSAŻENIE DODATKOWE / OPTIONAL EQUIPMENT	CENA / PRICE
Felga aluminiowa (dopłata do 7 szt.) / Aluminium rims - 7 items	1600
Układ jezdny KNOTT / KNOTT Chassis system	2000
Zaczep ze stabilizatorem toru jazdy ** / Track stabilizer **	2350
Koło podporowe składane aut. KNOTT / Automatic KNOTT jockey wheel	500
Przyciągarka ręczna / Manual winch	1600
Zmiana szerokości zewnętrznej na / Width change to:	
1. 2200mm	1300
2. 2300mm	1950
3. 2400mm	2650

* odcień koloru może się różnić od zamówionego ,**Zamontowanie zaczepu ze stabilizatorem oraz amortyzatorów osi wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa jazdy oraz umożliwia homologowanie przyczepy do maksymalnej prędkości 100km/h

+ 48 606 314 979 | biuro@pwpolmar.pl | www.pwpolmar.pl